

# MAPEI cement és műgyanta bázisú ipari padlók karbantartása és tisztítása

## 1. Alaptisztítás

Az alaptisztítás a szokásos takarításnál sokkal alaposabb, mélyre hatolóbb eljárás. Csak megfelelő alaptisztítás esetén tudunk megfelelő ápolást végrehajtani.

Az alaptisztítás során a padlóról eltávolítunk minden szennyeződést, beleértve a régi ápolószer maradványokat is.

Végrehajtás:

- A padlóról a szokásos ráhordott laza szennyeződéseket (por) fel kell takarítani
- Az aljzatnak a megfelelő tisztítószer a **Mapefloor WAX REMOVER**-t fel kell hordani, majd 5-10 percig hagyni kell hatni.
- A padlót alkalmas tisztítógéppel vagy kefével fel kell súrolni.
- Az alaptisztító szer maradékát a feloldott szennyeződésekkel együtt nedves porszívó segítségével el kell távolítani, majd bő vízzel kell semlegesíteni és újra eltávolítani.

## MAPEFLOOR WAX REMOVER: (Összetett hatású viaszeltávolító padlótisztítószer)

A viaszeltávolító tisztítószer, akár az olyan kettős kötésrendszerű fém tartalmú viaszok, mint például a Mapelux Lucida/Opaca mélységi tisztítására és eltávolítására is alkalmas. Mélységi tisztíthatósága eltávolítja a viasz filmréteg minden összetevőjét, és gyorsan feloldja a maradék anyagokat és szennyeződést.

Használható még viaszok mélységi eltávolítására linóleum és gumi padlókról (régipadlók esetén előzetes tisztítási próbát kell végezni az anyaggal a színváltozás ellenőrzésére). **Alkalmazása:** normál fém tartalmú viaszok esetén 5 és 10% közötti töménységgel használja (1/2 – 1 liter 10 liter vízhez). Az olyan kettős kötésrendszerű fém tartalmú viaszok, mint például a Mapelux esetén, 15% mértékű töménységgel használja (1,5 liter 10 liter vízhez). Használjon fehér színű tisztítófilcet, porszívózza fel a felületet, majd öblítse át azt.

## 2. Védőréteg

Az alaptisztítást követően, teljes száradás után, a padlóra védőréteget kell felhordani. A védőréteg megnövelt tartósságot ad a padlónak, valamint javítja megjelenését és a napi tisztítását is könnyebbé és gyorsabbá teszi. Az védőréteget a padló fajtájától, illetve az elérni kívánt megjelenéstől függően kell kiválasztani, a **Mapelux LUCIDA** fényes, míg a **Mapelux OPACA** matt hatást fog eredményezni.

Végrehajtás:

- A védőréteget szakaszonként kell a tiszta, száraz padlóra felhordani, majd micro szálás moppal egyenletesen szét kell oszlatni.
- A már megszáradt rétegbe nem szabad belenyúlni.
- Törekedni kell a minél vékonyabb felhordásra. Célszerű két rétegben felhordani, a rétegek között 30-45 perc száradási idő kivárással.
- A második réteg felhordását az elsővel azonos módon kell végezni, az első rétegre keresztirányban.

**MAPELUX LUCIDA** (Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű, fényes viasz.)

**MAPELUX OPACA:** (Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű, matt viasz.)

A **Mapelux Opaca** és **Mapelux Lucida** beltéren, nem ipari környezetben, például boltokban, bemutatótermekben, lakásokban, irodákban, stb. történő használatra, intenzív közlekedésnek kitett padlófelületek védelmére használható. A termékek használható mind a **Mapefloor System** műgyanta rendszereken, mind az **Ultratop** cementalapú padlókon

## 3. Napi tisztítás

A napi tisztítás során, a mindennapos használat során előforduló szennyezéseket távolítjuk el, védőréteg érintetlenül hagyása mellett.

Végrehajtás:

- Naponta vagy hetente végezzük a **Mapefloor CLEANER ED**-vel. A nedves takarítás előfeltétele az ép, lehetőleg védőréteggel átvont alapfelület.
- A lazán tapadó szennyeződéseket porszívóval el kell távolítani, a finom szennyeződéseket pedig egyszerű, nedves törülköszközzel fel kell mosni.
- Az erősen tapadó szennyeződéseket szívóberendezéssel ellátott gőztisztítóval kell eltávolítani.

## MAPEFLOOR CLEANER ED (Tisztítószer normál padlótisztításhoz)

Alig habzó, vízben oldódó tömény tisztítószer, amely különleges felületaktív összetevőket tartalmaz, és amelyet a **Mapefloor System** műgyanta és az **Ultratop** padlók zsírtalanítására és (a szennyeződésektől, zsírtól és a nagy forgalmú használatból eredő szennyeződésektől mentesítő) tisztítására fejlesztettek ki.

**Alkalmazása:** a **MAPEFLOOR SYSTEM**-mel készített padlóakra legalább 7 nap múlva, 1 és 3% közötti töménységben (100 és 300 gramm közötti termékmennyiség 10 liter vízhez), kézzel vagy tisztítógéppel felhordva használja. Növelje a töménység mértékét porózus és szennyezettebb felületeken.