



# Párolgáskésleltető adalékszerek

A **Mapei folyékony párolgáskésleltető** adalékszerei a friss beton felületére kijuttatva meghosszabbítják a felület végső kidolgozására rendelkezésre álló időt, és szebbé teszik a kész felületet.

## Mapecure E 30

**Filmréteget képző, vizes emulziós párazáró szer betonhoz.**

Friss betonok védelme napsütés vagy szél okozta gyors vízpárolgásból eredő felületi repedések kialakulásának csökkentésére. Nincs felületi porzás.

**Anyagszükséglet:** 100-150 g/m<sup>2</sup>

**Nem burkolható.**

**Kiszerezés:** 25 kg/200 liter/1000 liter

## Mapecure WG

**Filmképző, vizes emulziós utókezelő szer betonhoz.**

A **Mapecure WG** egy filmképző, kipárolgást gátló adalékszer, amelyet a beton felületére felhordva minimalizálja annak kipárolgását az érlelési folyamat során. A **Mapecure WG** kiváló alapozó és tapadásjavító is bármely betonra kerülő padlóburkolat alá.

**Anyagszükséglet:** 150-200 g/m<sup>2</sup>

**Burkolható.**

**Kiszerezés:** 25 kg/200 liter

## Mapecrete Film

**Kiszáradást gátló szer és felületkezelő segédanyag.**

A **Mapecrete Film** a betonfelületre szórással felhordható filmképző adalékszer, amely lelassítja a víz elpárolgását a felületről és segíti a betárcsázási műveletet ipari padlóknál. 1:9 arányban hígítani kell vízzel.

**Anyagszükséglet:** hígítva 5-10 m<sup>2</sup>/liter

**Kiszerezés:** 25 kg/200 liter/1000 liter



EVERYTHING'S OK  
WITH MAPEI

További információk: [mapei.hu](http://mapei.hu)

